



## Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40

Tecnología derivada de la competición

### Descripción

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 es un lubricante completamente sintético, diseñado para motores de 4 tiempos modernos instalados en motos deportivas de alto rendimiento. Aporta un incremento en la aceleración y potencia del motor de forma mantenida justo hasta el máximo nivel de rpm.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40, utilizando tecnología derivada de la competición obtenida gracias a la larga y fructífera relación de Castrol con el mundo de la competición, fluye de manera rápida permaneciendo fuerte, reduciendo la fricción del motor incluso en las condiciones más severas de conducción. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 está específicamente diseñado para motoristas que disfrutan la experiencia de conducir al límite. Ha sido testado y probado para proporcionar una excepcional aceleración y potencia desde el instante en que se toca el acelerador.

Además, cuenta con la Tecnología Castrol Trizone™ la cual asegura un rendimiento protector completo.

Castrol Power 1 Racing 4T - ultimate performance for extreme riding.

### Aplicación

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 está diseñado para motos deportivas de alto rendimiento proporcionando un nivel óptimo de potencia y protección en todas las condiciones donde un lubricante API SL y JASO MA2 es recomendado.

### Principales Ventajas

- Lubricante de motor para motocicletas de 4 tiempos sintético con Tecnología Trizone™.
- Testado y probado para proporcionar una excepcional aceleración desde el momento en que se toca el acelerador.
- Rápida fluidez, permaneciendo fuerte, reduciendo la fricción interna del motor incluso en las condiciones más severas de conducción.
- Los resultados obtenidos en los tests muestran como Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 aporta una mejora en la aceleración en comparación con un lubricante 20W-50 general del mercado.

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.0
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	83
Viscosidad, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	160
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.1
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	209

## Especificaciones

API SL

JASO MA-2

Recommended by Triumph for all four stroke models

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40

05 Dec 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)